

Artikel	Betonkontakt für den Innen- und Außenbereich, schnell trocknende, wetterbeständige Haftbrücke	
Allgemeine Produktinformationen & -eigenschaften:		
Eimerinhalt	6 kg	20 kg
VE	360 kg	480 kg
Verbrauch	200 – 350 g/m² je nach Untergrund	
Untergrund	Muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein	
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei bei ungeöffnetem Originalgebinde 18 Monate	
Anwendungsbereich:		
Der Betonkontakt ist eine schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansatzbinder, insbesondere auf Beton und glatten Flächen. Er verbessert die mechanische Haftung von gipshaltigen Grundputzen wie Kalk-Gipsputz, Maschinenputzgips, Fertigputzgips o.ä. NICHT für reinen Kalk- bzw. Zementputz geeignet. Nach DIN V 18550. Für die Anwendung im Außenbereich beachten Sie bitte unser technisches Merkblatt.		

Unsere Anwendungsempfehlungen basieren auf Erfahrungswerten. Eine Haftung aufgrund dieser Empfehlungen wird ausgeschlossen. Die Prüfung der Eignung unserer Artikel für Ihren Anwendungsbereich obliegt Ihnen als Kunde. Änderungen der technischen Werte, der Abbildungen und Textpassagen sowie auch Irrtümer behalten wir uns vor. Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.



Unsere Anwendungsempfehlungen basieren auf Erfahrungswerten. Eine Haftung aufgrund dieser Empfehlungen wird ausgeschlossen. Die Prüfung der Eignung unserer Artikel für Ihren Anwendungsbereich obliegt Ihnen als Kunde. Änderungen der technischen Werte, der Abbildungen und Textpassagen sowie auch Irrtümer behalten wir uns vor. Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.