Technisches Merkblatt

Charakteristik:

AKEMI® Anti-Grün LONGLIFE ist ein selbstwirkendes, wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat auf Tensidbasis mit Hilfsstoffen. Das Produkt ist chlor-, säure-, laugen- und lösemittelfrei.

Einsatzgebiet:

AKEMI® Anti-Grün LONGLIFE dient zur dauerhaften Beseitigung von organischen Grünbelägen auf Steinplatten, Fassaden, Böden, Treppen, Dächern, Mauern und Wänden aus Natur- und Kunststeinoberflächen wie Marmor, Granit, Solnhofer Platten, Quarzit und Betonwerkstein, Keramik, Kunststoff und Holz. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr und ist deshalb ideal geeignet zur vorbeugenden Behandlung gegen grüne, rutschige Beläge.

Gebrauchsanweisung:

1. Starke Verschmutzungen vor der Anwendung mechanisch entfernen oder eine intensive Reinigung mit AKEMI® Anti-Grün POWER durchführen.
2. Konzentrat mit Wasser auf 1:10 bis 1:50 verdünnen.
3. Verdünnte Lösung mit Gießkanne oder einem Sprühgerät (z.B. Gartenspritze) auf möglichst trockenem Belag auftragen und einwirken lassen; optimale Verarbeitungstemperatur 10 - 25°C.
4. Behandelte Flächen mindestens 4 Stunden vor Regen schützen.
5. Die Belagreste werden nach einigen Tagen durch Regenwasser abgewaschen oder mittels Wasserstrahls entfernt.

Besondere Hinweise:

- Biozide sicher verwenden.
- Das Produkt ist bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter der Nr. N-115427 registriert.
- In der Regel besteht keine Aggressivität gegenüber Gartenpflanzen (Rosen, Gehölze, Stauden), aber aufgrund der Pflanzenvielfalt kann jedoch keine abschließende Aussage getroffen werden. Deshalb Pflanzen möglichst nicht mit dem Produkt in Berührung bringen, ansonsten sofort mit Wasser nachspülen.
- Benutztes Produkt nicht mehr ins Produktgebinde zurückfüllen.
- Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze auftragen.
- Sonderregelung für die Schweiz: AKEMI® Anti-Grün LONGLIFE ist im Innenbereich uneingeschränkt, im Außenbereich nur an Fassaden einsetzbar.
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Technische Daten:

Ergiebigkeit:	ca. 50 m²/Liter bei 10-facher Verdünnung
Farbe:	klar, farblos
Dichte:	ca. 1,00 g/cm³
pH-Wert:	ca. 7
Wirkstoffe:	quaternäre Ammoniumverbindungen

Lagerung:

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com