Fuga-Shock

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Entfernung von Rückständen und Rändern von Epoxidharzen.

Fuga-Shock entwickelt eine Reinigungswirkung speziell zum Entfernen von Schleiern und Rückständen auf Keramik-, Feinsteinzeug- und Glasmosaik-Oberflächen.

GREENBUILDING RATING
REF. GBR DATA REPORT 01.25
APPROVED

Rating 2

1. **An Wand und Boden**
2. **Geeignet für nichtsaugende und saugende, poröse Materialien**
3. **Hohe Wirksamkeit**

- × **VOC Low Emission**
- × **Water Based**
- × **Solvent ≤ 80 g/kg**
- ✓ **Low Ecological Impact**
- ✓ **Health Care**

kerakoll

Anwendungsbereich

→ **Einsatzbereiche**
Entfernung von Fugalite Color und Fugalite Invisibile Rückständen und Schleiern auf Keramikflächen.

Untergründe:
- Keramikfliesen, Feinsteinzeug
- Glasmosaik

Nicht anwenden auf Flächen, die nicht säurebeständig sind. Auf Marmor und Naturstein wird empfohlen, zunächst eine Probeanwendung vorzunehmen.

Anwendungshinweise

→ **Vorbereitung der Untergründe**
Fugalite Color und Fugalite Invisibile müssen vollständig ausgehärtet sein (mindestens 7 Tage ab Verlegen). Die Untergründe müssen staubfrei sein.

→ **Vorbereitung**
Fuga-Shock ist eine gebrauchsfertige transparente Flüssigkeit. Die Flasche vor dem Öffnen gut schütteln, um die Flüssigkeit homogen zu dispergieren.
- Örtlich begrenzte Reinigung: Das Produkt unverdünnt direkt auf der Oberfläche verwenden.
- Reinigung der ganzen Fläche: je nach Eigenschaften des abzutragenden Schmutzes im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit warmem Wasser verdünnen.

→ **Anwendung**
Es wird empfohlen, vorab einen Test außerhalb der Fläche an einem nicht einsehbaren Bereich durchzuführen. Fuga-Shock mit einem weißen abrasiven Filz auf die Oberfläche auftragen und so lange einwirken lassen, bis sich die abzutragende Verschmutzung sichtbar löst. Der hierfür erforderliche Zeitraum kann je nach Menge, der Zeit nach der Verlegung und Aufnahmefähigkeit des Belags von 3 bis 5 Minuten variieren. Anschließend die Oberfläche mit einem abrasiven Reinigungspad mechanisch bearbeiten. Nach der Reinigung mit reichlich Wasser abspülen und gründlich abtrocknen. Der Einsatz eines Nasssaugers erleichtert den Vorgang und ermöglicht das vollständige Entfernen der Rückstände. Bei großen Flächen wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit abrasivem Reinigungspad empfohlen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

→ **Reinigung**
Die Reinigung des Werkzeugs von Fuga- Shock-Rückständen erfolgt mit Wasser.

Weitere Hinweise

→ **Fuga-Shock ist ein flüssiges Reinigungsmittel. Vor der Anwendung sind Fenster und Türen, Gummidichtungen, Möbel, lackierte Elemente, Bade- und Duschwannen aus synthetischen Materialien wie Methacrylat, PVC usw. sowie alle Flächen, die durch direkten Kontakt oder durch die Dämpfe des Reinigungsmittels beschädigt werden könnten, ausreichend zu schützen.**

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm		
Art	Transparente Flüssigkeit	
Spezifisches Gewicht	≈ 1,05 kg/dm³	
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate nach Herstelldatum in der unbeschädigten Originalverpackung	
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern	
Verpackung	Flasche 1 l	
Verdünnungsverhältnis mit Wasser	von 1:1 bis 1:3	
Viskosität	ca. 1540 mPa · Sek., Rotor 2 RpM 50	Methode nach Brookfield
pH-Wert	≈ 1,4	
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C	
Wartezeit vor der Reinigung mit Wasser	ca. 2 - 5 Min.	
Verbrauch	ca. 20 m²/1 l bei Verdünnung 1:1 ca. 40 m²/1 l bei Verdünnung 1:3	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

Hinweise

- → Produkt für professionellen Gebrauch
- → National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- → Bei Temperaturen über +5 °C lagern und verarbeiten. Frostempfindlich
- → Die behandelten Flächen mit reichlich Wasser abspülen
- → Die Flasche nicht offen lassen; sofort nach der Anwendung schließen
- → Handschuhe und Schutzbrille tragen
- → Lässt man das Produkt länger als 5 Minuten einwirken, kann es zu physikalischen und farblichen Beeinträchtigungen der Fugenmasse kommen
- → Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- → Für alles Weitere kontaktieren Sie bitte die Anwendungstechnik der Kerakoll GmbH: +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2014. Diese Informationen wurden im Januar 2025 aktualisiert (basierend auf den Daten des GBR Data Report – 01.25). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

KERAKOLL GmbH
Stockstädter Straße 31
63762 Großostheim

Tel. +49 (0) 6026 97712-0
Fax +49 (0) 6026 97712-68
e-mail: info@kerakoll.de

www.kerakoll.com