

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

Charakteristik:	AKEMI® Anti-Grün POWER ist ein schnell wirkendes, leicht alkalisches Reinigungsmittel auf Basis aktiver Chlorverbindungen. Das Produkt ist frei von Lösemitteln.		
Einsatzgebiet:	AKEMI® Anti-Grün POWER dient zur schnellen und gründlichen Beseitigung von natürlichen Belägen von Fassaden, Dächern, Mauern, Wänden, Böden aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Betonwerkstein und ähnlichen. Organische Verfärbungen, die durch Kaffee, Tee, Obstsaften, Rotwein, Kartonagen, Blüten, Vogelkot, Tabak usw. verursacht werden, lassen sich mit AKEMI® Anti-Grün POWER hervorragend entfernen.		
Gebrauchsanweisung:	1. Grobe Verschmutzungen mechanisch entfernen. 2. a) Flasche/Kanister: Produkt unverdünnt mit Pinsel, Schwamm, Schrubber oder Sprühgerät auftragen. b) Sprühflasche: aus ca. 25 cm Abstand die Fläche gleichmäßig besprühen. 3. 10 - 30 Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen. Danach gründlich mit Wasser und Bürste nachreinigen. 4. Falls notwendig Reinigungsvorgang wiederholen. 5. Zur Vorbeugung einer Neuverschmutzung durch Moose oder ähnlichen organischen Belägen wird die Verwendung von AKEMI® Anti-Grün LONGLIFE empfohlen.		
Besondere Hinweise:	- Das Produkt ist bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter der Nr. N-46237 und beim Bundesinstitut für Risikobewertung unter der Nr. 2054843 registriert. - Geeignete Schutzhandschuhe tragen. - Nicht mit säurehaltigen Produkten in Verbindung bringen, Freisetzung von Chlor möglich. - Nicht direkt mit Pflanzen in Berührung bringen, ansonsten sofort mit Wasser nachspülen. - Nicht mit Metallen, Holz, Kleidung o.ä. in Berührung bringen, da Gefahr der Verfärbung bzw. starke Bleichwirkung. Im Zweifelsfall einen Versuch an einer unauffälligen Stelle durchführen. - Benutztes Produkt nicht mehr ins Lagergebinde zurückfüllen. - Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. - Nach jedem Gebrauch sollte der Sprühkopf der Sprühflasche entfernt, mit Wasser gereinigt und anschließend der Entgasungsverschluss wieder aufgesetzt werden. - Sonderregelung für die Schweiz: AKEMI® Anti-Grün POWER ist im Innenbereich uneingeschränkt, im Außenbereich nur an Fassaden einsetzbar. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.		
Technische Daten:	Ergiebigkeit:	ca. 10 - 20 m²/Liter	
	Farbe:	gelb transparent	
	Dichte:	ca. 1,10 g/cm³	
	pH-Wert:	ca. 11	
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.		
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.		

TMB 06.25

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 06.25